



Izolowany, dwukomorowy system okiennieo-drzwiowy. Jeden z pierwszych systemów Aliplast. System wciąż udoskonalany i rozwijany technologicznie. Najbardziej rozpowszechniony w łagodniejszych klimatach, na zachodzie i południu Europy. Głębokość profili ościeżnicowych okien i drzwi oraz słupków: 51 mm, głębokość skrzydeł okiennych 60 mm.

VISOLINE oferuje mnogość rozwiązań technicznych, które sprostają oczekiwaniom i potrzebom każdego architekta. Szeroka gama profili uzupełniających (profile podokienne, parapetowe, zmiennokątowe, profile wzmacniające) pozwalają na łatwy montaż nawet przy zastosowaniu nietypowych rozwiązań budowlano-architektonicznych. Możliwe grubości wypełnień dla okien i drzwi to od 4 mm do 37 mm.

Zastosowanie

- okna jednorzędowe, jednodzielne, stałe oraz otwierane ze skrzydłem uchylnym, rozwiernym lub uchylno-rozwiernym
- okna obrotowe i otwierane na zewnątrz
- drzwi balkonowe jedno lub dwudzielne rozwierane lub rozwierno uchylne
- witryny szklone szybami zespolonymi i szkłem pojedynczym
- drzwi jedno- i dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, z doświetlami górnymi i bocznymi

Standard series of profiles with thermal break, used for most traditional door and window applications in houses and industrial buildings.

Applications

- commercial and residential doors
- single or double sash
- residential doors are open-in only

